



Retningslinjer for miljørigtig vask og vedligeholdelse af både.

For at minimere miljøbelastningen i forbindelse med vedligeholdelse af både og bådstativer m.v. på de arealer, hvor Silkeborg Sejlklub og medlemmer har ansvaret for, at pladsen og omgivelserne ikke forurenes, skal efterfølgende retningslinjer overholdes.

Den til enhver tid gældende miljølovgivning skal altid overholdes. Den enkelte bådejer er selv ansvarlig for at lovgivningen overholdes. Bestyrelsen vil gøre det enkelte medlem ansvarlig, hvis det konstateres at miljølovgivningen eller disse retningslinjer ikke overholdes.

Undgå derfor enhver form for spild af kemikalier, maling, malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen eller vaskepladsen.

Dette regelsæt er et tillæg til "Reglement for Silkeborg Sejlklub".

Overholdes disse retningslinjer ikke, vil bestyrelsen pålægge medlemmet en bod i.h.t. reglementet. Bodden vil blive pålagt en gang om måneden, indtil bådejeren har bragt forholdene i orden. Ved gentagne overtrædelser af disse retningslinjer, vil retten til en bådplads kunne opsiges med det i klubbens reglement fastsatte varsel.

1. Vask af både

Vask af både på land må kun foregå på den til formålet indrettede vaskeplads ved kranstedet.

Der må udelukkende vaskes både, der er behandlet med biocidfri bundmaling, som er godkendt til brug i ferskvand.

Vask må udelukkende ske ved hjælp af det installerede vaskesystem med tilhørende slanger og spuleanordning, der overholder gældende miljøkrav og godkendt af Silkeborg Kommune. Vask af både ved hjælp af højtryksrensere er der derfor ikke tilladt.

Der må heller ikke anvendes rensedmidler og roterende børster til afvaskningen.

Der må endelig ikke ske nogen form for slibning af både på vaskepladsen.

I Havnebassinet må både kun skylles over vandlinjen med rent vand for fjernelse af naturligt forekommende snavs, og det er bådejerens ansvar, at der ikke sker udslip af olie eller andre miljøfarlige stoffer til vandmiljøet i forbindelse hermed.

2. Miljørigtig afdækning i forbindelse med maling og øvrig vedligeholdelse af både.

For at minimere miljøbelastningen i forbindelse med afrensning, maling mv. af både skal følgende regler overholdes:

1. Inden arbejdet påbegyndes skal arbejdsområdet afdækkes forsvarlig med kraftig plastic presenning eller lignende.
2. Som bundmaling må der kun anvendes biocid fri maling, der godkendt til brug i ferskvand.

3. Under arbejdet skal kemikalier og anden affald løbende opsamles og deponeres i havnens miljøstation, så der ikke sker udslip til naturen.
4. Når arbejdet er afsluttet, skal alt brugt afdækning, redskaber og lignende fjernes fra arbejdspladsen.

Det er bådejerens ansvar, at der ikke udledes kemikalieaffald til naturen, og arbejdspladsen er fuldstændig ryddet når den forlades.

3. Miljørigtig afrensning af bundmaling

Ingen form for sandblæsning må foregå på Silkeborg Sejlklubs arealer.

Silkeborg Sejlklub har indkøbt det nødvendige udstyr der administreres af havnemesteren.

Bådejeren har mulighed for at anvende tilsvarende eller bedre udstyr, men skal godtgøre, det mindst overholder de samme krav, så omgivelserne ikke forurenes.

Udstyret stilles frit til rådighed for bådejere, der har deres båd liggende på Silkeborg Sejlklubs arealer på og/eller ved Hattenæs. Bådejere, der har deres båd liggende et andet sted, kan også anvende udstyret i den udstrækning, det ikke er i brug ved Silkeborg Sejlklub.

Det er altid den bådejer, der står registreret som låner/lejer af udstyret, der har ansvaret for korrekt brug, opbevaring og aflevering af udstyret. Bådejeren vil blive gjort erstatningsansvarlig for skader på grund af forkert brug eller tyveri/bortkomst af nogen del af udstyret.

For at minimere miljøbelastningen i forbindelse med fjernelse og slibning af bundmaling skal nedenstående retningslinjer følges.

Grundlæggende krav:

1. Alt malingsafskrab og slibestøv skal opsamles. Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger.
2. Fjernelse og slibning af bundmaling må kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr og metoder godkendt af bestyrelsen efter havnemesterens anvisninger.
3. Kemikalier eller vådslibning må ikke anvendes til fjernelse af bundmaling.
4. Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner og gelcoathøvl) må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger.
5. Konstateres spild af nogen art under arbejdet, skal jorden under båd eller bådstativ afdækkes yderligere, så alt affald fra afrensningsprocessen opsamles og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Anvendelse af afrensningsudstyr

Følgende punkter skal overholdes ved anvendelse af udstyret:

1. Ved anvendelse af vakuumskrabejern indstilles støvsugerens omskifter, så støvsugeren kører konstant.
2. Ved anvendelse af slibemaskine eller gelcoathøvl, skal 230 voltstikket fra maskinen tilsluttes strømudtaget på støvsugeren.

3. Støvsugerens omskifter skal indstilles således, at den automatisk starter, når maskinen startes. Dette sikrer korrekt udsugning samt eftersug, når maskinen slukkes.
4. Under brug skal støvsugerposen jævnlige kontrolleres af brugeren. Når posen er halvt fuld, udskiftes den.
5. Ved poseskift lukkes og forsegles posen omhyggeligt for at undgå spild.
6. Poser med malingsstøv/afskrab skal afleveres som kemikalieaffald i havnens miljøstation for kemikalieaffald. Følg mærkningen i miljøstationen.
7. Efter endt arbejde rengøres udstyret af brugeren og afleveres til havnemesteren eller dennes repræsentant.

NB. Vær opmærksom på at metoderne generelt er hårde for armene. Det anbefales, at der holdes pauser undervejs, idet risikoen for overbelastning af led og muskler er til stede. Dette anses som et generelt problem ved afrensingsarbejde med maskiner.

Lån/leje af afrensingsudstyr

1. Reserver udstyret i god tid, så du er sikker på at have det til rådighed den/de dag(e) du skal bruge det. At udstyret er optaget til anden side, giver ikke dispensation for at anvende det.
2. Følg brugsanvisningen for udstyret nøje.
3. Aflever udstyret som du modtog det i rengjort tilstand.

Grundlæggende krav ved brug af udstyret:

For at undgå unødvendige udgifter ved drift af Silkeborg Sejlklubs afrensingsudstyr skal følgende efterleves:

1. Ved konstaterede svigt i nogen del af udstyret anmeldes dette omgående til havnemesteren. Udstyret må ikke anvendes igen før havnemesteren har godkendt dette.
2. Havnemesteren sørger for at udstyret er eller bliver bragt i forskriftsmæssig stand.
3. Nødvendige poser forefindes sammen med udstyret og det er kun disse poser der må anvendes. Der må ikke efterlades en halvfyldt pose i støvsugeren. Ved poseskift lukkes og forsegles posen omhyggeligt for at undgå spild.
4. Poser med malingsstøv/afskrab skal afleveres som kemikalieaffald i havnens miljøstation for kemikalieaffald.
5. Kabel på kabeltromle rulles helt ud så kablet ikke beskadiges pga. varmeudvikling.
6. Efter endt arbejde rengøres udstyret af brugeren og afleveres på sin normale plads.

Vær opmærksom på, at det altid er brugeren/bådejeren der har ansvaret for at afrensingsudstyret anvendes korrekt og at vinterpladsen ikke forurenes eller udstyret beskadiges/bortkommer.

Godkendt af Bestyrelsen 1. juni 2023

Bilag 1: SSK's udstyr til brug for afrensning af bundmaling

Nedenstående udstyr/værktøj indkøbt til anvendelse på Silkeborg Sejlklubs vinterpladser.

Støvsuger – håndværkermodel:

Starmix industristøvsuger model IS ARD 1425 GPS

- 1400W.
- 1,5 mm² netkabel – så der ikke kommer klumper i strømmen.
- Stikkontakt og aut. Start/stop.
- El-filtrevibrator som "tænker selv".
- Filtre udtages fra "ren-siden".
- Store glatte polyester filtre som kan vaskes.
- Tør- og vådsugning.
- Filtre i M / BIA-C kvalitet. Overholder AT's krav til udsugning af sundhedsfarligt støv.
- 25 l støvbeholder der kan forsynes med pose til opsamling af kemikalieaffald.
- Ø 35 mm slange der er 5 m lang.

Støvsuger er forsynet med stikkontakt med startautomatik, der sørger for at støvsugeren starter og slukker sammen med det udstyr der anvendes og fortsætter nogle sekunder, så slangen bliver helt tømt.

Rysteautomatik, der ryster filtrene når der er pause i arbejdet, hvis det er nødvendigt.

Excentersliber:

Makita BO6030 med støvposeholder og støvpose.

- 310W.
- 4.000 - 10.000 omdrejninger.
- Ø 150 mm papir.
- Vægt 2,4 kg.
- Tilslutningsstuds for støvsuger.

Vakuumskrabejern:

Vakuumskrabejern – med tilslutning for støvsuger.

Kabeltromle:

40 m kabeltromle med 3 x 1,5 mm².

Forbrugs gods:

Starmix filterposer IS FB 25 BIA C 19 liter med sikkerhedslukning for sikker håndtering.

Sandpapir der er egnet til afslibning af bundmaling.